

gorenje

Dunstabzugshaube 733030 WHU629EW/S

USP :

Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	1
LED	Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	1
Reinigung Fettfilter	Fettfilter waschbar
Filtermaterial	Acryl-Fettfilter
Reinigung Fettfilter	Fettfilter waschbar
Aktivkohlefilter Nr.	784407
Geruchsfilter	Kohlefilter (Sonderzubehör)
Abluftleistung Stufe 1	108 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	200 m³/h
Betriebsgeräusch/Stufe I	46 dB(A)re 1 pW
max. Geräuschpegel	64 dB(A)re 1 pW
Schalleistung max.	64 dB(A)re 1 pW



Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	/
Bauform	Eingebaut
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	WHU629EW/S
Artikelnummer	733030
EAN-Bezeichnung	3838782171550
Farbe des Gehäuses	Weiß
Gehäusematerial	Lackiertes Blech
Typ der Dunstabzugshaube	Unterbauesse
Bauart	Einbaugerät
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	168 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Zulassungsbescheinigungen	/
Länge des Anschlusskabels (cm)	100 cm
Steckertyp	Euro
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	125 mm
Nettogewicht (kg)	4,8 Kg
Bruttomasse (kg)	5,49 Kg
Produktbreite	596 mm
Produkthöhe	125 mm
Produkttiefe	468 mm
Breite des verpackten Produktes	646 mm
Höhe des verpackten Produktes	178 mm
Tiefe des verpackten Produktes	524 mm
Abluft	Ja

Features :

Externes Informationssystem	/
Produktbeschreibung kurz	GH10A-S-WHU629EW/S - ESSENTIAL LINE
Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	/
Anzahl der Motoren	1
Motorleistung (W)	45 W
Anzahl der Leistungsstufen	3

Intensivstufe	Nein
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m ³ /h)	200 m ³ /h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m ³ /h)	115 m ³ /h
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	1
Art der Lampen	LED
Gesamtleistung der Lampen (W)	4 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	64 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	120
Rückstauklappe	Ja
Material des Fettfilters	Waschbare Synthetik
Geruchsfilter	Nein

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m ³ /h),	/
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	200 m ³ /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	108 m ³ /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	29,1 kWh/year
Energieeffizienzklasse	B
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	B
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	/
Schalleistungspegel (max.) (db)	64 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	46 dB
Max. Luftmenge	200 m ³ /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	69,1 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	9,8
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	79,1 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	0,0
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	0

