

## WLX Pro Halbzylinder

Art.-Nr. WLX-PRO-HZ

---



- 
- Elektronischer Knaufzylinder mit Mifare-Leser: Auslesegeschützte Funkverbindung zwischen Transponder und Zylinder (Mifare Desfire EV1 im Secure Mode). Geeignet für Schlüsselschalter, Tore, Verteilerschränke, Revisionsöffnungen
  - Individuelle Längenanpassung mit Verlängerungsmodulen bis zu 60 mm. Abmessungen: ab 30 mm
  - Verschlüsselte AES128bit Datenübertragung zwischen allen Komponenten
  - Protokollierung der Bedienung am Zylinder
  - Hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz
  - Wetterbeständig durch IP 67
  - Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten dank mehrfacher Farb- und Knaufauswahl
  - Status der Zylinderbatterie kann jederzeit über Web oder App kontrolliert werden
  - Scharf-/Unscharfschaltung von angebundenen Alarmanlagen
  - Geeignet für Schlüsselschalter, Tore, Verteilerschränke, Revisionsöffnungen. Abmessungen: ab 30 mm
- 

Cylindre de serrure numérique wAppLoxx Pro Le cylindre de serrure numérique d'ABUS permet un accès pratique à votre bâtiment. Il peut en outre être utilisé en ligne ou via une application. Dans la version demi-cylindre, il convient particulièrement pour une utilisation sur des interrupteurs à clé par exemple. En plus de la version standard, il est également disponible dans les versions cylindre à lecture bilatérale, en tant que cadenas, en version antipanique et en tant que modèle spécial pour ferrures avec dispositif anti-arrachement du cylindre. Le cylindre wAppLoxx Pro se fonde sur toutes les portes et surfaces grâce à son cache blanc, gris ou noir. Les rallonges permettent en outre une adaptation individuelle de la longueur de jusqu'à 60 mm par côté. La protection anti-manipulation élevée grâce à une protection renforcée contre le perçage

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

## WLX Pro Halbzylinder

Art.-Nr. WLX-PRO-HZ

---

et l'arrachement et la liaison radio cryptée soulignent la sécurité du cylindre wAppLoxx Pro. Sa conception résistante aux intempéries avec indice de protection IP67 le rend particulièrement robuste.

# WLX Pro Halbzylinder

Art.-Nr. WLX-PRO-HZ

Abmessungen	Knauf: L = 48 mm, Ø = 38 mm mm
Alarmanbindung	Ja
Anzahl Zyklen/Batterie	45.000
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-HZ
Aufbohrschutz	Standard, Security
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	VARTA CR2 / CR17355 3V Lithium Batterie
Bauform	Halbzylinder
Einsatzbereiche	Tor- und Schrankssicherung
Elektronik	Access, Intrusion
Farbe	Farbvarianten Leser: schwarz, grau (RAL 7016)
Lesedistanz	< 1 cm
Lesertyp	Mifare-Leser außen
Lieferumfang 01 Beschreibung	WLX-PRO-HZ
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	VARTA CR2 / CR17355 3V Lithium Batterie
Lieferumfang 03 Menge	1

Lieferumfang 04 Beschreibung	Stulpschraube
Lieferumfang 04 Menge	1
Längenanpassung	modular in 5 mm Schritten
Material	Knauf: Edelstahl Leser: Kunststoff
Max. Anzahl Schließmedien	500 Berechtigungen, 10 Fallback Transponder
Paniktür	Ja
Produktgruppe	Zylinder
Programmierung	Programmierung/Systemverwaltung über WLX Pro Control
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ABUS Mifare Desfire EV1
Schutzart IP	67
Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache Verpackung	DE, ES, FR, NL, EN
Umweltbedingungen	Temperatur min./max.: -25/+65, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Zusatzfunktionen	Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 oder 12 Sek., Remote-Zugriff
Öffnungszeit einstellbar	Ja