

PRODUKTDATENBLATT

gorenje



Waschmaschine 739560 WNEI74APS

USP :

| | |
|-----------------------------|---|
| Inverter PowerDrive Motor | ✓ |
| SteamTech | Eine zusätzliche Dampfbehandlung für weiche Wasche ohne Weichspüler nach Ende des gewählten Programms reduziert deutlich die Faltenbildung und entfernt unangenehme Gerüche sowie Bakterien. Ihre Wäsche wird perfekt sauber, hat deutlich weniger Falten und dies völlig ohne Weichspüler. |
| Kurzprogramm | ✓ |
| 2 Stufen-Kurzprogramm | ✓ |
| Programmanzahl Programme | 16 Programme Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, ExtraHygiene |
| Zusatzprogramme | Baby-Wäsche, Shirts, PowerWash 59', Speed 20', Daunen, Eco 40-60 °C, Tierhaare, Tägliche Wäsche |
| Display | LED Display |
| Liebblingsprogramme | Festlegung der Lieblingsprogramme |
| Akustisches Signal | akustisches Signal |
| Trommel | Reversierende Edeltrommel |
| SterilTub | SterilTub (Hygiene-Reinigungsprogramm) |
| StableTech | Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt. |
| AquaStop | Gorenje Waschmaschinen verfügen über ein mehrfaches Sicherheitssystem mit hohem Schutz gegen Wasseraustritt. Hierzu gehört ein Sicherheitsventil am Schlauch zum Wasserhahn, ein Schwimmerschalter am Boden des Waschbottichs und als Überlaufschutz eine automatische Wasserpumpe. Bei einem Fehler in der Wasserzuleitung wird der Wasserzulauf automatisch unterbrochen. |
| Einfaches Bügeln | ✓ |
| Temperaturwahl | ✓ |
| WaveActive Trommel | Das einzigartige wellenförmige Trommelmuster in Kombination mit den speziellen wellenförmigen 3D-Mitnehmerrippen machen die Fasern weich und sorgen für sanfteste Behandlung der Kleidung und perfekt saubere Wasche mit deutlich weniger Faltenbildung. |
| Einfache Bedienoberfläche | ✓ |
| Praktische Tür | ✓ |
| Türöffnungswinkel | 180 ° |
| Kindersicherung | Die Waschmaschinentür lässt sich während des Waschvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet. |
| Trommelvolumen | 54 Liter |

Grundinformation :

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Warenzeichen | GORENJE |
| Produktfamilie | Waschmaschine |
| Internationale Bestellbezeichnung | WNEI74APS |
| Artikelnummer | 739560 |
| EAN-Nummer | 3838782559686 |
| Aufstellungsart | Standgerät |

| | |
|---------------------------------|--|
| Arbeitsplatte/Deckel abnehmbar | Nein |
| Doppelverglasung/Doppeltür | Ohne |
| Bauform | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Farbe/Material der Frontplatte | Weiß / Kunststoff |
| Farbe/Material des Gehäuses | Weiß / Verzinktes und lackiertes Blech |
| Anschlusswert (W) | 1900 W |
| Strom (A) | 10 A |
| Spannung (V) | 220-240 V |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Konformitätszeichen | CE |
| Netzkabellänge (cm) | 150 cm |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 mm |
| Nettogewicht (kg) | 64,6 Kg |
| Bruttogewicht (kg) | 66,0 Kg |
| Türöffnungsdurchmesser (mm) | 340 mm |
| Bedienungsweise | Elektronisch |
| Verstellbare Füße | Ja - alle |
| Rollen | Nein |
| Gerätefarbe | Weiß |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Art der Installation | Standgerät |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Breite des verpackten Produktes | 640 mm |
| Höhe des verpackten Produktes | 890 mm |
| Tiefe des verpackten Produktes | 627 mm |

Features :

| | |
|----------------------------------|---|
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Ohne Schleudern | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Überlaufschutzsystem | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenlos |
| Kaltwaschen möglich | Ja |
| Digital-Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Bis zu 24 Stunden |
| Vorwaschen | Ja |
| Schnellwaschen/Kurzprogramm | Ja |
| Wollprogramm | Ja |
| Feinwäsche / Seide | Nein |
| Wasser plus | Ja |
| Türöffnung: Taste / Griff | Griff |
| Werkstoff Laugenbehälter | Carbotech |
| Trommelvolumen (l) | 54 l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Automatische Programme | Ja |
| Ausbaufähige Programmausrüstung | Nein |
| Produktbeschreibung kurz | PS22/23140 - WNEI74APS - ESSENTIAL LINE |
| WLAN-fähig | Nein |

Energielabelinformation/ Funktion :

| | |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) | 1400 rpm |
| Nennkapazität (kg) | 7,0 Kg |
| Energieverbrauch im Bereitschaftszustand | 0,30 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand (W) | 0,30 W |
| Einbaugerät | Nein |
| Energieetikette | Ja |
| Umweltzeichen | Nein |
| Luftschallemissionsklasse (a) im Schleudergang | B |
| Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW) | 76 dB(A) re 1pW |
| Schleuderdrehzahl (U/min) [Nennkapazität/halbe Nennkapazität/Viertel der Nennkapazität] | 4,00 g/kg |
| Spülwirkung (g/kg) | 51,90 |
| EEl | 0,45 kWh/kg |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm "eco 40-60". Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 45 l/cycle |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 1400 rpm |
| Restfeuchte (%) | 1400 rpm |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C) | 1400 rpm |
| Programmdauer (h:min) [Nennkapazität/halbe Nennkapazität/Viertel der Nennkapazität] | 53 % |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand (W) | 53 % |
| Feuchtigkeitsgehalt (%) [Nennkapazität] | 53 % |

| | |
|--|---------------|
| Maximale Temperatur in den behandelten Textilien (°C) [Halbe Beladung] | 19 °C |
| Maximale Temperatur in den behandelten Textilien (°C) [Viertel Beladung] | 19 °C |
| Maximale Temperatur in den behandelten Textilien (°C) [Nennkapazität] | 37 °C |
| Programmdauer (h:min) [Halbe Beladung] | 153 |
| Programmdauer (h:min) [Viertel Beladung] | 151 |
| Programmdauer (h:min) [Nennkapazität] | 181 |
| Energieverbrauch bei Startzeitvorwahl | 1,24 W |