

NIGHT BREAKER LASER H7

Halogenlicht mit ausgezeichneter Helligkeit



Bis zu 150 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 150 m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht

Modernere Optik im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Starkes Halogenlicht für hohe Ansprüche

Dank innovativer Laserablationstechnologie leuchten NIGHT BREAKER LASER Scheinwerferlampen im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen um bis zu 150% heller. Das hochentwickelte Filament sorgt für einen zusätzlichen Lichtschub. Damit erzielen die Lampen einen bis zu 150m langen Lichtkegel und ein bis zu 20% weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus besticht die OSRAM NIGHT BREAKER LASER durch einzigartiges Design (lasergravierter Produktname) und ein komplettes Portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64210NL
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	58 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	12,50 g
Länge	59,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	250 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PX26d
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL ¹⁾
--------------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
----------------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64210NL
----------------------	---------

Umwelt Informationen




Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	10-02-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4052899991774 4052899991750 4052899991149 4052899579163 4052899991392 4052899991835 4052899991798 4052899998971 4052899593657 4062172114455 4062172114332 4052899991163 4052899991200
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899991408	NIGHT BREAKER LASER H7	Bündel 10	- x - x -		
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Versandschachtel 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	318.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	Anwendungsfilm Night Breaker Laser H7 for BMW 1: Installation Video (EN)
	Anwendungsfilm Night Breaker Laser H7 for VW Passat: Installation Video (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM