

DEVIconnecto



DEVIconnecto ist ein Schnell Verbindungssystem in Klemmschneidetechnik für einen einfachen und sicheren Anschluss der DEVI selbstlimitierenden Heizbänder an die Stromversorgung sowie zur Realisierung von T- und X-Abzweigern.
Passend für DEVIpipelineguard und DEVIhotwatt.

Vorteile:

- Zeitersparnis
- Einfache Handhabung
- Sichere Verbindung durch die Klemmschneidetechnik









Zulassungen:



| Typ | Wert |
|-----------------------|-------------------|
| Betriebsspannung max. | 250 V AC |
| Max. Stromstärke | 16 A |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +85 °C |
| Schutzart | IP 66 |

| Artikel-Nr. | Typ | Beschreibung | EAN-Nr. |
|-------------|--------------------|---|---------------|
| 19808360 | DEVIconnecto B-A | Heizbandanschluss ohne Endabschluss, Abstandhalter | 5703466103067 |
| 19808361 | DEVIconnecto B-C | Heizbandverbindung, Verbindungsmodul für 2 Bänder | 5703466103074 |
| 19808362 | DEVIconnecto B-E | Heizbandendabschluss, Gel-gefüllt | 5703466103081 |
| 19808363 | DEVIconnecto B-S | Heizbandanschluss und Endabschluss-Set inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ² | 5703466103098 |
| 19808364 | DEVIconnecto B-T-Y | T-Abzweig für 3 Heizbänder und Endabschluss | 5703466103104 |
| 19808365 | DEVIconnecto B-TE2 | Y- Abzweig, Anschluss für 2 Heizbänder inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ² und 2 Endabschlüsse | 5703466103111 |
| 19808366 | DEVIconnecto B-TE3 | Y- Abzweig, Anschluss für 3 Heizbänder, inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ² und 3 Endabschlüsse | 5703466103128 |
| 19808367 | DEVIconnecto B-X-X | X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse | 5703466103135 |
| 19808390 | Connecto Halterung | Haltebügel V2A inkl. 5 Stück Kabelbinder | 5703466125021 |

Auswahlhilfe DEVIconnecto für Heizbänder

| Illustration | Name | Beschreibung |
|---|--------------------|--|
|  | DEVIconnecto B-S | Heizbandanschluss und Endabschluss-Set einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ² |
|  | DEVIconnecto B-C | Heizbandverbindung, Verbindungsmodul für 2 Bänder |
|  | DEVIconnecto B-T-Y | T-Abzweig für 3 Heizbänder und Endabschluss |
|  | DEVIconnecto B-TE2 | Y-Abzweig, Anschluss für 2 Heizbänder inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ² und 2 Endabschlüsse |
|  | DEVIconnecto B-TE3 | Y-Abzweig, Anschluss für 3 Heizbänder, inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ² und 3 Endabschlüsse |
|  | DEVIconnecto B-X-X | X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse |
|  | DEVIconnecto B-A | Heizbandanschluss ohne Endabschluss, Abstandhalter |
|  | DEVIconnecto B-E | Heizbandendabschluss, Gel-gefüllt |

**DEVIconnecto Installationsschritte:**

1. 42 mm vom Außenmantel abisolieren
2. Metallklammer auf das Schutzgeflecht schieben
3. Heizband einstecken
4. Blickdicht zusammenschrauben