


## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**PROXIMA****161PX 12L22 LM H50**


[ Artikelnummer : 16132 0042 ]

**Allgemeine Produktbeschreibung**

Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für Lebensmittelbereiche gem. International Featured Standard Food. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, splitterfreie, hoch chemikalienbeständige Spezialwanne mit hoher Schlagfestigkeit, klar mit Innenprismen. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga konformen LED Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

**Allgemeine Produktvorteile**

- Leuchten halten die Anforderungen des IFS/BRC/VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden
- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte
- hochschlagfestes Gehäuse, hervorragend chemikalien- und UV-beständig
- splitterfreie Spezialwanne mit sehr hoher Schlagfestigkeit bei hoher Dauergebrauchstemperatur
- beständig gegen Fette sowie gegen aggressive Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmittel (wir empfehlen, das eingesetzte Mittel bei uns auf Beständigkeit prüfen zu lassen! Beständigkeitstabelle auf Anfrage.)
- robuste Sicherheitsverschlüsse zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- FastFix Schnellbefestigungssystem mit Edelstahl-Halteklammern, verschiebbar für variable Befestigungsabstände
- stirnseitige 3-polige REIN-Raus Verdrahtung standardmäßig möglich
- variable Kabeleinführung durch zusätzliche Einführungsmöglichkeiten mittig bzw. seitlich auf der Gehäuseoberseite, Zentrierbohrungen vorhanden
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung
- EVG und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von Fachpersonal auswechselbar (keine Einwegleuchte)
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

**Einsatzbereiche**

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Lebensmittelbereiche bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe sowie Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des IFS, BRC bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen (z.B. Herstellung von Lebensmittelverpackungen). Die Leuchte ist nicht geeignet für die Reinigung mit Hilfe von Hochdruckreinigern

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**PROXIMA****161PX 12L22 LM H50**

[ Artikelnummer : 16132 0042 ]

**Technische Daten****Kenndaten**

|   |  |
|---|--|
| Leuchtmittel:                             | LED  |
| LED-Modulstandard:                        | Zhaga  |
| Austauschbarkeit:                         | Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar |
| Systemleistung:                           | 15 W   |
| Leuchtenlichtstrom:                       | 2380 lm  |
| Lichtausbeute:                            | 159 lm/W   |
| Farbtemperatur:                           | 4000 K   |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 80   |
| Lichtfarbe:                               | 840  |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | -20 °C bis +50 °C  |
| Vorschaltgerät:                           | 1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz                  |

**Lichttechnik**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lichtlenkung:                | Diffusor                   |
| Abstrahlcharakteristik:      | symmetrisch-breitstrahlend |
| Abstrahlwinkel:              | 120 °                      |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0                        |

**Lebensdauer**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nutzlebensdauer LED: | L80>70000 h (@ T <sub>a</sub> max), L90>50000 h (@ T <sub>a</sub> 25°C) |
|----------------------|---|

**Elektrischer Anschluss**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nennspannung:               | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                   |
| Anschlussklemme:            | Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Max. Anzahl bei LS B16:     | 16  |
| LS B10/B13/B20/B25:         | 10/12/20/24   |
| LS C10/C13/C16/C20/C25:     | 16/21/27/33/41  |
| Einführungen:               | M20 (3x), Verschlussstopfen (3x), Kunststoff, 8 - 15 mm |
| Rein-Raus-Verdrahtung (RR): | Ja  |

**Gehäuse**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe:           | grau                           |

**Abdeckung**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Art/Material: | Wanne (hoch chemikalienbeständig) |
| Eigenschaft:  | klar mit Innenprismen             |
| Verschluss:   | Klammern (Edelstahl (1.4571))     |

**Montage**

|   |   |
|---|---|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht, senkrecht |
| Gebrauchslage:                          | Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt   |
| Befestigung:                            |   |

**Eigenschaften / Zertifikate**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Schutzklasse:              | I    |
| IP Schutzart:              | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK08 |
| Begrenzte                  |      |
| Oberflächentemperatur:     | D    |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE   |
| Energieeffizienzklasse:    | C    |

**Sonstige Eigenschaften**

|      |    |
|------|----|
| IFS: | Ja |
|------|----|

**Abmessung / Gewicht**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 1278,00 mm    |
| Breite/Durchmesser: | 137,00 mm     |
| Höhe:               | 115,00 mm     |
| Gewicht:            | 2,80 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254375045 |

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**PROXIMA****161PX 12L22 LM H50**

[ Artikelnummer : 16132 0042 ]

**Optionales Zubehör/Ersatzteile**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                | Artikelbeschreibung  |
|---------------|-----------------------------------|--|
| 16111 9040    | 161PX 06                          | Wanne PMMA satiniert                                       |
| 16111 9041    | 161PX 12                          | Wanne PMMA satiniert                                       |
| 16111 9042    | 161PX 15                          | Wanne PMMA satiniert                                       |
| 16111 9043    | 161PX 06 PC                       | Wanne PC satiniert   |
| 16111 9044    | 161PX 12 PC                       | Wanne PC satiniert   |
| 16111 9045    | 161PX 15 PC                       | Wanne PC satiniert   |
| 16111 9046    | 161PX 06 LM                       | Wanne LM klar  |
| 16111 9047    | 161PX 12 LM                       | Wanne LM klar  |
| 16111 9048    | 161PX 15 LM                       | Wanne LM klar  |
| 90053 9009    | KKS FR VE10                       | Sicherheitsverschlussklammern (10 Stück)                   |
| 90055 9007    | KE/KES G2 VE10                    | Verschlußklammern (10 Stück) mit 2 Sicherheitsverschlüssen |
| 90053 9004    | KKS P                             | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)                     |
| 90055 9006    | KES G2 P                          | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)                     |
| 90063 9000    | 2511                              | Verschlußstopfen M20                                       |
| 25610 9000    | 2561                              | Verschraubung M25  |
| 25600 9000    | 2560                              | Verschraubung M25  |
| 90259 9002    | DAE20                             | Druckausgleichselement M20                                 |
| 90259 9003    | DAE20/25                          | Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25             |
| 90093 0002    | 183 RO 112 A P                    | 1 Paar Rohrschellen 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung      |
| 90094 0002    | 183 RO 2 A P                      | 1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung          |
| 90045 9001    | HW 30 P BR 161/2 163/4 175/6      | 1 Paar Haltewinkel 30°, Aluminium                          |
| 90045 9002    | HW 45 P BR 161/2 163/4 175/6      | 1 Paar Haltewinkel 45°, Aluminium                          |
| 90045 9003    | HW 90 P BR 161/2 163/4 175/6      | 1 Paar Haltewinkel 90°, Aluminium                          |
| 90045 9004    | HW 60 P BR 161/2 163/4 175/6      | 1 Paar Haltewinkel 60°, Aluminium                          |
| 90295 9000    | FB SENSOTEC-MINI<br>Fernbedienung | IR-Fernbedienung für 161.. SENS/163.. SENS                 |