

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**PROXIMA**


**161PX 12L42 LM T40**

[ Artikelnummer : 16132 0055 ]




**Allgemeine Produktbeschreibung**

Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für Lebensmittelbereiche gem. International Featured Standard Food. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, splitterfreie, hoch chemikalienbeständige Spezialwanne mit hoher Schlagfestigkeit, klar mit Innenprismen. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga konformen LED Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.



**Allgemeine Produktvorteile**

- Leuchten halten die Anforderungen des IFS/BRC/VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden
- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte
- hochschlagfestes Gehäuse, hervorragend chemikalien- und UV-beständig
- splitterfreie Spezialwanne mit sehr hoher Schlagfestigkeit bei hoher Dauergebrauchstemperatur
- beständig gegen Fette sowie gegen aggressive Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmittel (wir empfehlen, das eingesetzte Mittel bei uns auf Beständigkeit prüfen zu lassen! Beständigkeitstabelle auf Anfrage.)
- robuste Sicherheitsverschlüsse zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- FastFix Schnellbefestigungssystem mit Edelstahl-Halteklammern, verschiebbar für variable Befestigungsabstände
- stirnseitige 3-polige REIN-Raus Verdrahtung standardmäßig möglich
- variable Kabeleinführung durch zusätzliche Einführungsmöglichkeiten mittig bzw. seitlich auf der Gehäuseoberseite, Zentrierbohrungen vorhanden
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung
- EVG und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von Fachpersonal auswechselbar (keine Einwegleuchte)
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module



**Einsatzbereiche**

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Lebensmittelbereiche bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe sowie Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des IFS, BRC bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen (z.B. Herstellung von Lebensmittelverpackungen). Die Leuchte ist nicht geeignet für die Reinigung mit Hilfe von Hochdruckreinigern

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**PROXIMA**

**161PX 12L42 LM T40**

[ Artikelnummer : 16132 0055 ]

**Technische Daten**

<b>Kenndaten</b>		<b>Montage</b>	
Leuchtmittel:	LED	Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene
LED-Modulstandard:	Zhaga		
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar	Gebrauchslage:	nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht, senkrecht
Systemleistung:	27 W	Befestigung:	Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt
Leuchtenlichtstrom:	4220 lm		
Lichtausbeute:	156 lm/W	<b>Eigenschaften / Zertifikate</b>	
Farbtemperatur:	4000 K	Schutzklasse:	I
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80	IP Schutzart:	IP65
Lichtfarbe:	840	Stoßfestigkeit (IK):	IK08
Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> :	-40 °C bis +40 °C	Begrenzte	
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz	Oberflächentemperatur:	D
		Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE
		Energieeffizienzklasse:	C
<b>Lichttechnik</b>		<b>Sonstige Eigenschaften</b>	
Lichtlenkung:	Diffusor	IFS:	Ja
Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend		
Abstrahlwinkel:	120 °	<b>Abmessung / Gewicht</b>	
Photobiologische Sicherheit:	RG0	Länge:	1278,00 mm
		Breite/Durchmesser:	137,00 mm
		Höhe:	115,00 mm
		Gewicht:	2,80 kg
		EAN/GTIN:	4041254375304
<b>Lebensdauer</b>			
Nutzlebensdauer LED:	L80>70000 h (@ T <sub>a</sub> max), L90>50000 h (@ T <sub>a</sub> 25°C)		
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz		
Anschlussklemme:	Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>		
Max. Anzahl bei LS B16:	32		
LS B10/B13/B20/B25:	20/25/40/49		
LS C10/C13/C16/C20/C25:	33/43/54/66/83		
Einführungen:	M20 (3x), Verschlussstopfen (3x), Kunststoff, 8 - 15 mm		
Rein-Raus-Verdrahtung (RR):	Ja		
<b>Gehäuse</b>			
Gehäusematerial:	glasfaserverstärktes Polyester		
Farbe:	grau		
<b>Abdeckung</b>			
Art/Material:	Wanne (hoch chemikalienbeständig)		
Eigenschaft:	klar mit Innenprismen		
Verschluss:	Klammern (Edelstahl (1.4571))		

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**PROXIMA****161PX 12L42 LM T40**

[ Artikelnummer : 16132 0055 ]

**Optionales Zubehör/Ersatzteile**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
16111 9040	161PX 06	Wanne PMMA satiniert
16111 9041	161PX 12	Wanne PMMA satiniert
16111 9042	161PX 15	Wanne PMMA satiniert
16111 9043	161PX 06 PC	Wanne PC satiniert
16111 9044	161PX 12 PC	Wanne PC satiniert
16111 9045	161PX 15 PC	Wanne PC satiniert
16111 9046	161PX 06 LM	Wanne LM klar
16111 9047	161PX 12 LM	Wanne LM klar
16111 9048	161PX 15 LM	Wanne LM klar
90053 9009	KKS FR VE10	Sicherheitsverschlussklammern (10 Stück)
90055 9007	KE/KES G2 VE10	Verschlussklammern (10 Stück) mit 2 Sicherheitsverschlüssen
90053 9004	KKS P	Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)
90055 9006	KES G2 P	Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)
90063 9000	2511	Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561	Verschraubung M25
25600 9000	2560	Verschraubung M25
90259 9002	DAE20	Druckausgleichselement M20
90259 9003	DAE20/25	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25
90093 0002	183 RO 112 A P	1 Paar Rohrschellen 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung
90094 0002	183 RO 2 A P	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung
90045 9001	HW 30 P BR 161/2 163/4 175/6	1 Paar Haltewinkel 30°, Aluminium
90045 9002	HW 45 P BR 161/2 163/4 175/6	1 Paar Haltewinkel 45°, Aluminium
90045 9003	HW 90 P BR 161/2 163/4 175/6	1 Paar Haltewinkel 90°, Aluminium
90045 9004	HW 60 P BR 161/2 163/4 175/6	1 Paar Haltewinkel 60°, Aluminium
90295 9000	FB SENSOTEC-MINI Fernbedienung	IR-Fernbedienung für 161.. SENS/163.. SENS