

## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**162 2/15 RLED OV**

[ Artikelnummer : 16215 0107 ]

**Allgemeine Produktbeschreibung**



Robuste Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit, klar mit Innenprismen sowie mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern. Glasfaserverstärkter Polyesterreflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme mit integrierter Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe "Technische Daten". Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.

**Allgemeine Produktvorteile**

- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte für den rauen Industrieinsatz
- hochschlagfestes Gehäuse, hervorragend chemikalien- und UV-beständig
- Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität
- Anschlussklemme mit integrierter Sicherung zum selektiven Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall

**Einsatzbereiche**

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.



## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**162 2/15 RLED OV**

[ Artikelnummer : 16215 0107 ]

**Technische Daten****Kenndaten**

Austauschbarkeit:	Leuchtmittel von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Lichtausbeute:	0 lm/W
Farbtemperatur:	0 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 0
Lichtfarbe:	00.
Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> :	-20 °C bis +30 °C

**Elektrischer Anschluss**

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm

**Gehäuse**

Gehäusematerial:	glasfaserverstärktes Polyester
Farbe:	grau

**Abdeckung**

Art/Material:	Wanne (PMMA)
Eigenschaft:	klar mit Innenprismen
Verschluss:	Klammern (Kunststoff)

**Montage**

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel
Gebrauchslage:	nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht
Befestigung:	2-Punkt

**Eigenschaften / Zertifikate**

Schutzklasse:	II
IP Schutzart:	IP65
Stoßfestigkeit (IK):	IK05
Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE

**Abmessung / Gewicht**

Länge:	1572,00 mm
Breite/Durchmesser:	197,00 mm
Höhe:	125,00 mm
Gewicht:	4,67 kg
EAN/GTIN:	4041254303581

## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**162 2/15 RLED OV**

[ Artikelnummer : 16215 0107 ]

**Optionales Zubehör/Ersatzteile**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	
16211 9001	162036	
16211 9002	162058	
16211 9004	162036 PC	
16211 9005	162058 PC	
16211 9018	162036 LM	Ersatzglas LM Ausführung für 162 12..
16211 9019	162058 LM	Ersatzglas LM Ausführung für 162 15..
90004 0006	SK 265	Schutzkorb Stahl lackiert
90004 0004	SK 220	Schutzkorb Stahl lackiert
90004 0005	SK 240	Schutzkorb Stahl lackiert
90053 9006	KK FR VE10	
90055 9003	KE VE10	
90063 9000	2511	Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561	Verschraubung M20
25600 9000	2560	Verschraubung M25
90056 9003	161/1	
90056 9006	161/1 T140	
90093 0002	183 RO 112 A P	Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 1 1/2" mit Abstützung
90094 0002	183 RO 2 A P	Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 2" mit Abstützung
90045 9001	HW 30 P BR 161/2 163/4 175/6	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 30°
90045 9004	HW 60 P BR 161/2 163/4 175/6	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 60°
90045 9002	HW 45 P BR 161/2 163/4 175/6	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 45°
90045 9003	HW 90 P BR 161/2 163/4 175/6	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 90°
90049 0002	183 S	Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel
90095 0001	183 DS	Deckenschiene Edelstahl mit Schraube M5
90294 9001	Sicherung T 1,6A	