

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach

IEC 60169-12

Components
center contact
outer contact
insulator

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
POM

Finish / Oberfläche
Cu2Ag5
Cu2Ni5

Electrical characteristics
impedance
frequency
voltage proof
contact resistance
center contact
outer contact

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Prüfspannung
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt



~50 Ω
0-200 MHz
2 kV_{eff} / 50 Hz

≤ 5 mΩ
≤ 5 mΩ

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

Umgebung
Betriebstemperatur
RoHS konform

-20°C / +100°C
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	23.04.2018	MA		
			gepr./ appr.	24.04.2018	HR	ca./ approx. 22	
			Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title UHF-Adaptor (f-f) UHF-Kupplung (f-f)			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01042A0637		
			Ersatz für/ replaces				 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1