

**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to assembly code

centre conductor  
outer conductor

mating life  
coupling torque

**Components**

centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
insulator

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

Innenleiter  
Außenleiter

Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
Isolierung

**Umgebung**

RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U,  
RG-188A/U, RG-316/U

IEC 60169-15  
C0703

solder / löt  
crimp  
≥500  
79-113 Ncm


**Materials / Material**

CuBe2Pb  
CuZn39Pb3  
SF Cu w  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au1,27  
Cu2Ni5  
Ni5

2002/95/EC

				2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm <sup>2</sup> )	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	21.06.	MA			
				gepr./ appr.	22.06.11	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 5:1	Benennung/ title <b>SMA Straight Jack SMA-Kabelbuchse</b>				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01151A0059</b>			
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		