

LED Neonflex- 5mRolle 13x10mm 180xSMD2835/m

Artikel-Nr.: 31426

Siliko ummanteltes, flexibles IP68 Lichtband, gleichmäßige Lichtverteilung ohne Lichtpunkte, Hitze- UV-, Chlor-, salz- und lösungsmittelbeständig, doppelseitiges 4oz Kupfer-PCB-Band...



Quecksilbergehalt (mg): 0
Farbwiedergabeindex (Ra): >70

Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	180
Lampenleistung je Meter:	14.4 W
Lichtstrom je Meter:	1000 lm
Spannungsart:	DC
Lampenspannung:	24...24 V
Ausstrahlungswinkel:	120 °
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	40000 h
Schutzart (IP):	IP68
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schutzklasse:	III
Max. Systemleistung:	72 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	2800...2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Breite:	13 mm
Höhe/Tiefe:	10 mm
Länge:	5000 mm
Kleinster Biegeradius:	200 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:	33.3 mm
Mit Endstück:	nein
Mit Anschlusset:	nein
Mit Schutzabdeckung:	nein
Selbstklebend:	nein
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	0.5 mm ²
Anschlussart:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:35:28



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de