




Streudose bestückt mit Aderendhülsen,
isoliert 4 - 16mm²



Leistungsmerkmale

Die Streudose ist gefüllt mit isolierten Aderendhülsen für Kabelquerschnitte von 4 mm² bis 16 mm².
Hülse aus Cu
Verzinnung für höchstmöglichen Korrosionsschutz
Isolation aus Polyamid (PA) garantiert hohe Lebensdauer und Bruchsicherheit
Extreme Temperaturbeständigkeit für Schaltschrankumgebungsbedingungen bis 130 °C
Ausführung der Farbgebung und Abmessungen gemäß DIN 46228 Teil 4
Die handliche, portable Dose aus Polystyrol ist mit einem praktischen und sicheren Drehverschluss versehen.

Inhalt:

4 mm ² /10 mm	(50 Stk.)
6 mm ² /12 mm	(20 Stk.)
10 mm ² /12 mm	(20 Stk.)
16 mm ² /18 mm	(10 Stk.)

DEHA-Nummer

7189665

Artikelnummer

2250-30-0038

EAN

4046725401735

Kennzeichnung

Allgemeine Daten

Merkmale	
Bauform	Standard
Isoliert	ja
Halogenfrei	ja
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	verzinkt

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	EAN	VPE
7189665	Streudose bestückt mit Aderendhülsen, isoliert 4 - 16mm ²	4046725401735	100 Stück