

Schutzkontakt- Kupplungen - mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Shutter) deutsches System




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	748609
EAN	4024941854016
Produktgruppe	Schutzkontakt-Kupplung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Gehäusehaube blau RAL 5015
Anschluss technik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	123mm
Geräte-Breite	52mm
Geräte-Tiefe	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	mit deutschem System, Mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter
	Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.093 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941854016
Länge	64 mm
Breite	52 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	0.094 kg
Volumen	409.344 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941324724
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1.993 kg
Volumen	7'140 ccm



18 MB 120