

Schutzkontakt Anbausteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 50x50 Befestigung 38x38



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7110109
EAN	4024941854092
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	AC
Schutzart	IP54
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	61.5mm
Geräte-Breite	50mm
Geräte-Tiefe	47.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	50mm
Flanschmaß horizontal in mm	50mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	38mm
Bohrlochabstand horizontal in	38mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, Mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,053 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941854092
Länge	47,5 mm
Breite	50 mm
Höhe	61,5 mm
Gewicht	0,054 kg
Volumen	146,063 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941323482
Länge	276 mm
Breite	174 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	1,172 kg
Volumen	2.808 ccm

**18 MB 102**