


Abzweigkasten

Abox-i 1500 DK-150²/5



Abox-i 1500 DK-150²/5

Abzweigkasten

Artikelnummer: 49058601
Maße: 440 x 320 x 179 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP65,
Nennquerschnitt 150 mm², U_i=690 V AC,
Ausschlagmembranen,
M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 seitlich),
innenliegende Befestigungsstellen, für
Installationen im industriellen Umfeld und
geschütztem Außenbereich

grau, mit Reihenklemme 5-polig - 150² (50 bis 150 mm²)



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	150 mm ²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
Polzahl:	5
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	440 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 Nm
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[67065001 - URS RK1-150mm² - Anschlussklemme](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabeleinführung](#)

[07304301 - GKE 43 - Kabeleinführung](#)

[01040101 - GTi 1-g - Leergehäuse](#)

[07220001 - GFL 20 - Flansch](#)

[07300301 - GZE 3 - Zugentlastung](#)

[07280301 - GFG 3 - Flanschsteg](#)

[07030001 - GAB-ES - Außenbefestigungslasche](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)

[26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)

Einführungen / Vorprägungen

