

Hauptleitungsabzweigklemme

HA 25-53



HA 25-53

Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69153301

Maße: 128 x 60 x 50 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen
1,5-25 mm² je Pol

5-polig - fingersicher

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Polzahl:	5
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	4
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	10 mm ²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm ²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm ²

Abmessungen

Breite:	128 mm
Länge:	60 mm

Abmessungen

Höhe:	50 mm
-------	-------

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm