



## NUMINOS® CL PHASE S

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz  
2700K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® CL PHASE S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                     | 1004124           |
| Montage                      | Aufbau            |
| Montagedetails               | Decke             |
| Dimmbar                      | Ja                |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt   |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 250 mA            |
| Schutzklasse                 | I                 |
| Wattage                      | 10.42 W           |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 88                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 88                |
| Höhe Einschaltstrom          | 8.5 A             |
| Dauer Einschaltstrom         | 60 µs             |
| Lumen                        | 980 lm            |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin       |
| Abstrahlwinkel               | 60 °              |
| Farbe                        | schwarz           |
| CRI                          | 90                |
| UGR ≤                        | 19                |
| LXXBXX Daten                 | L80B50            |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS S , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Höhe                  | 16.2 cm              |
| Durchmesser           | 6.5 cm               |
| Nettogewicht          | 0.425 kg             |
| Bruttogewicht         | 0.65 kg              |
| BIG WHITE Seite       | 104                  |