



## NUMINOS® CL PHASE M

**Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz  
3000K 36°**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® CL PHASE M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1970 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                     | 1004227           |
| Montage                      | Aufbau            |
| Montagedetails               | Decke             |
| Dimmbar                      | Ja                |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt   |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA            |
| Schutzklasse                 | I                 |
| Wattage                      | 20.1 W            |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 50                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 85                |
| Höhe Einschaltstrom          | 13 A              |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs             |
| Lumen                        | 1970 lm           |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin       |
| Abstrahlwinkel               | 36 °              |
| Farbe                        | schwarz           |
| CRI                          | 90                |
| UGR ≤                        | 13                |
| LXXBXX Daten                 | L80B50            |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Höhe                  | 18.5 cm              |
| Durchmesser           | 8.5 cm               |
| Nettogewicht          | 0.68 kg              |
| Bruttogewicht         | 0.93 kg              |
| BIG WHITE Seite       | 104                  |