

# Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz eckig  
 EAN 4007841 058326  
 Art.-Nr. 058326



Dämmerungsschalter + Eco-Modus



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



Max 4 m



CE

5 years

Herstellergarantie steinel-  
 professional.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	51 x 94 x 94 mm	Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Herstellergarantie	5 Jahre	Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Variante	KNX - Unterputz eckig	Montagehöhe max	4,00 m
VPE1, EAN	4007841058326	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Ausführung	Konstantlichtregler	Grundlichtfunktion	Ja
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum / Besprechungsraum, Innenbereich	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Farbe	Weiß	Konstantlichtregelung	Ja
Farbe, RAL	9003	KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Logikgatter
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Vernetzung	Ja
Montageort	Wand, Decke	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Montageart	Unterputz, Wand, Decke	Vernetzung via	KNX-Bus
Schutzart	IP20	Nennstrom	12,5 mA

# Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz eckig  
EAN 4007841 058326  
Art.-Nr. 058326

## Technische Daten

Umgebungstemperatur -20 – 50 °C

---

## Maßzeichnung

