



## NUMINOS® MOVE DL M

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 3000K  
40° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003581
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1600 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch

## Lichtquelle

791822	
--------	---

### Zubehör

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	LED Treiber , 29W 500mA weiß
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED-Bridge-Treiber , 42W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1006143	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz
1004054	LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß
1006146	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006144	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1006145	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	9 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.39 kg
Bruttogewicht	0.45 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	10 cm
Einbaudurchmesser	12 cm
BIG WHITE Seite	87