



NUMINOS® MOVE DL M

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
4000K 20° dreh- und schwenkbar**

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1003603 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1660 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500mA weiß |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |

| | |
|-------------------|----------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.386 kg |
| Bruttogewicht | 0.449 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |