



NUMINOS® MOVE DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 4000K 20° dreh- und schwenkbar

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NU-MINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1003615 |
|--|-------------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1660 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymetrisch |
| | • |



Lichtquelle

| 791825 | E |
|---------|--|
| Zubehör | |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500- mA weiß |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42- W, 500mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500- mA PHASE weiß |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |

| Lichtaustritt | direkt |
|-------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.39 kg |
| Bruttogewicht | 0.45 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |