



UFO 101

All-in-One-Gehäuse - 6 Modul-Steckplätze

Bestell-Nr.: 206500017



Digitale Signalverarbeitung und Transmodulation mit modernster FPGA-Technologie

- Intuitive Bedienung über Webinterface für die lokale oder Fernverwaltung
- PID und LCN Funktionen für die zentrale Dienstverwaltung
- Transportstrom-Routing über Backplane Funktionen aus verschiedenen UFOpro-Modulen gleichzeitig nutzbar
- Frei konfigurierbar durch 6 Modul-Steckplätze
- 19" Bauform
- Redundantes Netzteil

Status 02/2024

Technische Daten:

Hauptgerät	
Steckplätze	6 Steckplätze (hot-swap-fähige Module)
Eingänge	4x RJ45 (Gigabit Ethernet)
Ausgänge	2 x Data (IN/OUT) 2 x MGMT
19"-Höheneinheit (HE)	1
Protokoll	UDP/RTP
IP-Dienste	ARP, Ping
Art der Übertragung	Unicast/Multicast
Transportstrom	120x SPTS IN/OUT MPTS
Systemdaten	
Stromversorgung	Zweifach redundant
Strom	120 W
Eingangsspannung	120 V/AC
Betriebstemperatur	0-50°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	< 95 %
Gewicht	5,31 kg
Abmessung mm (BxHxT)	482,6 x 44,5 x 435 1 HE

Downloads

- [UFOpro - User Manual \(Version: 1 - Größe: 3,97 MB\)](#)
- [UFO 101 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 109,83 kB\)](#)
- [UFO 150 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 125,16 kB\)](#)
- [UFO 230/18 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 159,53 kB\)](#)
- [UFO 220/16 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 130,06 kB\)](#)
- [UFX 150/4 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 126,09 kB\)](#)
- [UFO 131/4 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 129,07 kB\)](#)
- [UFO 111/4 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 128,96 kB\)](#)
- [UFO 110/8 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 139,43 kB\)](#)
- [Kathrein UFOpro Overview \(Version: 08/2023 - Größe: 389,08 kB\)](#)



Produkt Galerie / Product Gallery:

