

# WISI OL 95 1150

Optisches Kabel Konfekt. 150 m



## Kurzbeschreibung

Konfektioniertes Monomode-Glasfaserkabel für den Innenbereich, 1 Faser, FC/PC Anschluss an beiden Seiten, Länge 150 m.

## Auf einen Blick:

- Low-Smoke-Zero-Halogen-konform (LSZH)
- Galvanische Trennung
- Keine Beeinflussung durch elektro-magnetische Felder
- Integrierter Schutz gegen Zugkräfte und Nagetiere

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: [info@wisi.de](mailto:info@wisi.de)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:12 PM

| <b>Technische Daten</b>             |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Ummantelter Glaskern</b>         |   |
| Fasertyp                            | G657A                                       |
| Außendurchmesser                    | 0,9 mm                                      |
| Material                            | PVC   |
| Typische Dämpfung                   | <0,25 dB/km @ 1550 nm; <0,4 dB/km @ 1310 nm |
| <b>Metallgeflecht</b>               |   |
| Material                            | SUS304                                      |
| Außendurchmesser                    | 1,65 mm ± 0,05 mm                           |
| Breite                              | 0,85 mm ± 0,05 mm                           |
| Dicke                               | 0,25 mm ± 0,02 mm                           |
| Zwischenraum                        | 0,25 mm ± 0,02 mm                           |
| <b>Kevlar</b>                       |   |
| Typ                                 | 1000dtex                                    |
| <b>Außenmantel</b>                  |   |
| Material                            | LSZH-Zusammensetzung                        |
| Außendurchmesser                    | 2,9 mm ± 0,05 mm                            |
| <b>Allgemeine Daten</b>             |   |
| Installation                        | Innenbereich                                |
| Länge                               | 150 m                                       |
| Biegeradius                         | ≥ 30 mm                                     |
| <b>Anschlüsse</b>                   |   |
| FC/PC                               | 2 St.                                       |
| <hr/>                               |   |
| Verkaufseinheit                     | 150 m                                       |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 250 x 250 x 170 mm                          |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit  | dm <sup>3</sup>                             |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit       | 2.86 kg                                     |
| Versandeinheit                      | 150 m                                       |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit  | mm  |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit   | dm <sup>3</sup>                             |
| Bruttogewicht Versandeinheit        | 2.86 kg                                     |
| EAN                                 | 4010056745189                               |
| Artikelnummer                       | 74418                                       |
| Zolltarifnummer                     | 85447000                                    |