

PLL 26.475.30.1/DALI



Beschreibung

- repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 78% / indirekt 22%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Diffusoreinlegescheibe opal aus Acrylglas
- einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen




Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640119	4043544439536
weiß	640120	4043544439543
schwarz	642216	4043544480057

Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833867 833872
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	
Systemleistung	49.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5230 lm
Systemeffizienz	106.73 lm/W
Moduleffizienz	178.40 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20




Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	475 mm
Höhe	185 mm
Nettogewicht	6.12 kg
Bruttogewicht	7.00 kg



PLL 26.475.30.1/DALI

PL 26 (1xLED 49W 830/3000K 5230lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	282	282	282	282
30°	234	233	234	233
60°	119	119	119	119
90°	1	1	1	1
120°	34	34	34	34
150°	67	68	67	68
180°	78	78	78	78
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 78% / ↑ 22%
System Power	49 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	48 80 96 78 100
Ra/CRI	>80

LTS