

PLL 26.385.40.1/DALI



Beschreibung

- repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Diffusoreinlegescheibe opal aus Acrylglas
- einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen




Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640115	4043544439499
weiß	640116	4043544439505
schwarz	642214	4043544480033

Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833895 833892
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3850 lm
Systemeffizienz	106.94 lm/W
Moduleffizienz	188.58 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20




Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	385 mm
Höhe	187 mm
Nettogewicht	4.74 kg
Bruttogewicht	5.33 kg



PLL 26.385.40.1/DALI

PL 26 (1xLED 36W 840/4000K 3850lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	243	243	243	243
30°	201	202	201	202
60°	103	103	103	103
90°	0	0	0	0
120°	49	50	49	50
150°	101	102	101	102
180°	121	121	121	121
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 67% / ↑ 33%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.8
UGR C90/C270	20.8
CIE Flux Codes	48 79 96 67 100
Ra/CRI	>80

LTS