



NUMINOS® MOVE DL M

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
3000K 55° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003585
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500mA
Höhe	9 cm
Durchmesser	13.5 cm
Einbaudurchmesser	12 cm
Einbautiefe	10 cm
Nettogewicht	0.39 kg
Bruttogewicht	0.45 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	17.55 W
Lumen	1550 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtquelle

791822	
--------	---

Zubehör

1004054	LED Treiber , 20W 500-mA PHASE
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	LED Treiber , 29W 500-mA
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1006143	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz
1006144	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß
1006145	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz
1006146	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß

LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	42