

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5202239
EAN	4024941948524
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x C-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p 2 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Stecker 63A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G10
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131068 CEE-Geräte 16/32A mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	355mm
Geräte-Breite	320mm
Geräte-Tiefe	245mm
RDF-Faktor	0.5
Nennstrom InA	63

Logistikdaten	
Einzelgewicht	14.65 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948524

Logistikdaten	
Länge	610 mm
Breite	410 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	15.756 kg
Volumen	98'400 ccm

Metall Zuschläge	
Zuschlagsart	Kupfer
Materialbasis	150 EUR pro 100 Kilogramm
Enthaltenes Materialgewicht	0.96 Kilogramm pro 1 Stück



