

## Stahlblechgehäuse **BGE-070**

### Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

### Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BGE-095

### Zulassungen



# Stahlblechgehäuse BGE-070

Typ		BGE-070
Elektrische Daten	Betriebsdaten	
	Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
	Für Leistung (einphasig)*	15.000 VA
	Für Leistung (dreiphasig)*	20.000 VA
	Bemerkung	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
Bestelldaten		
	Bestellnummer	BGE-070

Typ		BGE-070
Anschluss und Montage	Kabelverschraubung Typ	2 x M16 - M63
	Kabelverschraubung Ø	5 - 44 mm
Maße und Gewichte		
	Nutzbares Innenmaß (B)	597 mm
	Nutzbares Innenmaß (H)	547 mm
	Nutzbares Innenmaß (T)	417 mm
	Gewicht	25 kg
Bemerkung		
	Bemerkung	Nicht als Leergehäuse einsetzbar!

