

# Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5201926
EAN	4024941948487
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 3m Leitung H07RN-F5G6
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.  CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	297mm
Geräte-Breite	250mm
Geräte-Tiefe	210mm
RDF-Faktor	0.73
Nennstrom InA	32

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	8,656 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948487
Länge	370 mm

Logistikdaten	
Breite	360 mm
Höhe	325 mm
Gewicht	9,117 kg
Volumen	39.060 ccm

Metall Zuschläge	
Zuschlagsart	Kupfer
Materialbasis	150 EUR pro 100 Kilogramm
Enthaltenes Materialgewicht	0,864 Kilogramm pro 1 Stück



