

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



| Artikelbeschreibung | |
|---------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 5201004 |
| EAN | 4024941948456 |
| Produktgruppe | Verteiler, Vollgummi, tragbar |
| Gehäuse | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse |
| Bestückung | 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 |

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. Aufbau gem. Zeichnung: Z131048 |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe | 297mm |
| Geräte-Breite | 250mm |
| Geräte-Tiefe | 210mm |
| RDF-Faktor | 0.69 |
| Nennstrom InA | 32 |

| Logistikdaten | |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht | 6,834 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941948456 |
| Länge | 370 mm |

| Logistikdaten | |
|---------------|------------|
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Gewicht | 7,295 kg |
| Volumen | 39.060 ccm |



