


Mastanbaueinheit

AREALO**7850 2MA 1000 DIMD**

[Artikelnummer : 78508 0010]

Allgemeine Produktbeschreibung

Mastanbaueinheit für LED-Großflächenstrahler AREALO (Ausführungen OV), bestehend aus Gerätekasten lackiert, Geräteplatte mit EVG, anschlussfertig verdrahtet. Sekundärseitiger Anschluss über FastConnect Schnellsteckverbindung, Stecker im Lieferumfang enthalten. Für den Anschluss zwischen Gehäusesegmenten und Mastanbaueinheit ist pro Gehäusesegment ein 5-Ader-Kabel erforderlich. Werkzeuglose Befestigung mit Einhängeprofil, im Lieferumfang enthalten.



Mastanbaueinheit

AREALO**7850 2MA 1000 DIMD**

[Artikelnummer : 78508 0010]

Technische Daten**Kenndaten**

Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Systemleistung:	788 W
Lichtausbeute:	0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T _a :	-40 °C bis +25 °C
Vorschaltgerät:	4 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV

Lichtsteuerung

Dimmbar:	Ja
Dimmverfahren:	DALI (DIMD)
Dimmbereich/-niveau:	10 - 100 %

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 5-polig, 1,5 - 16 mm ²
Max. Anzahl bei LS B16:	1
LS B10/B13/B20/B25:	0/0/1/1
LS C10/C13/C16/C20/C25:	1/1/1/2/2
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 22 mm

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Mastanbau
Gebrauchslage:	senkrecht
Befestigung:	2-Punkt

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP43, IP65

Abmessung / Gewicht

Länge:	1020,00 mm
Breite/Durchmesser:	268,00 mm
Höhe:	223,00 mm
Gewicht:	19,90 kg
EAN/GTIN:	4041254372617