

Datablad

Art. Nr. 96.233.8033.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 25 80SW

 RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.8033.1
EAN	4015573760905
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	55,27 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,3 mm
Kabeldiameter max.	11,9 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	8 m
--------------	-----

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit diesen Maßen wird besonders geprüf
Ausschließlich Prüfmaße
Mit diesen Maßen wird besonders geprüf
Ausschließlich Prüfmaße

Buchseenteil, Farbe .1/.0
Female connector, colour .1/.0

Kabel H07RN-F 3G2,5 SW
cablE H07RN-F 3G2,5 black

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. <i>part - no.</i>	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, light grey)</i>	Typ <i>type</i>
96.233.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.233.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25 10SW
96.233.XX33.0	XX in dm-steps	96.233.1033.0	RST2013K1B- 25 10GL
U6.233.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.233.1233.1 = 12 m/L=1200mm	RST2013K1B- 25 X12SW
U6.233.XX33.0	XX in m-steps	U6.233.1233.0	RST2013K1B- 25 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: el 1
--	---	--------------------------------	-----------------------------

	Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	gezeichnet drawn	17.10.	Treschan	T	96.233.0433.0 01K	
/	Maßstab/Scale	-	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	geprüft checked	-	-	-		
/	Vorgepr. Stand. check	-	-	-		
/	Vol. mm³	Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
/	Date / Blatt Date / Sheet	Type	Benennung/Title			
/	Index			KONFEKTLEITUNG Buchse-fr. Ende, Crimppausf. K1 250V, 20A, 2,5qmm pre-assembled cable, female-free end, crimpversion		
/	Änderung/Revision	www.wieland-electric.com				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist
insbesondere für Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
verboten.