

Datablad

Art. Nr. 96.032.1053.0

Apparatstik RST20I3F S2 M01V GL

 RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning. 250V/20A
 0,5-2,5mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering:
 M25


Art. Nr.	96.032.1053.0
EAN	4015573743724
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm

Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm
--------------------------------------	------

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,116 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	44,6 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.415.6205.2	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ²	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>Auslieferungszustand delivery status</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>	<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten erfolgt auf dem Einverständnis der Erben der Erfindung, welche ausdrücklich gestattet ist.</p>																										
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>	<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: -</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> <table border="1"> <tr> <td>gezeichnet / drawn</td> <td>09.07.</td> <td>Hoffmann T</td> <td rowspan="2">T</td> <td rowspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No. 96.032.1053.0 13K</td> <td rowspan="2">Index</td> </tr> <tr> <td>geprüft / checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wingear. / Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="3">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </table> <p>Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name</p> <p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -</p> <p>www.wieland-electric.com</p>	gezeichnet / drawn	09.07.	Hoffmann T	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.032.1053.0 13K	Index	geprüft / checked	-	-	Wingear. / Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm			<table border="1"> <tr> <td>96.032.1053.1</td> <td>RST20I3F S2 M01V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.032.1053.0</td> <td>RST20I3F S2 M01V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table> <p>Typ Benennung/Title</p> <p>STECKERTEIL male connector</p>	96.032.1053.1	RST20I3F S2 M01V SW	schwarz /black	96.032.1053.0	RST20I3F S2 M01V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
gezeichnet / drawn	09.07.	Hoffmann T	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.032.1053.0 13K				Index																					
geprüft / checked	-	-																											
Wingear. / Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm																										
96.032.1053.1	RST20I3F S2 M01V SW	schwarz /black																											
96.032.1053.0	RST20I3F S2 M01V GL	lichtgrau /lightgrey																											
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																											
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																											
<p>960321053013K_1 CADW3034 Hoffmann T 2015-07-16T09:08:03 1.000</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>6 QU-MEE-01/14 -</p>																										