

**Datablad**

Art. Nr. 96.232.8004.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1-S 15P 80SW**

RST20i3 3-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 8M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.232.8004.1
EAN	4015573761520
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabel diameter min.	8,15 mm
Kabel diameter max.	8,45 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel

Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,108 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	8 m
--------------	-----

<p>A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions W.B.Z. Maßstab/Dimensions are only valid for intended use.</p> <p>C</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße N.B.Z. Maßstab/Dimensions sind nur für intended Zweck gültig.</p> <p>D</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">These Maße werden bei Anahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße N.B.Z. Maßstab/Dimensions sind nur für intended Zweck gültig.</p> <p>E</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">These Maße werden bei Anahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße N.B.Z. Maßstab/Dimensions sind nur für intended Zweck gültig.</p> <p>F</p>					1	.F	Farbe colour	Codierung "P"	Verriegelung locking	A	
						2					
						3					
						4	.0	lichtgrau light grey		05.583. schwarz concrete	4
						5					
						6	.1	schwarz black		05.583. schwarz concrete	6
						7					7
						8					8
						9					9
						10					10
					11					11	
					12					12	
					13					13	
					14					14	
					15					15	
					16					16	
					17					17	
					18					18	
					19					19	
					20					20	
					M1					M1	
					M2					M2	
					M3					M3	
					L					L	
					i					i	
					1.1					1.1	
					2.1					2.1	
					1.1					1.1	

Additional technical drawing showing wire colors: blau/blue, grün/gelb/green/yellow, braun/brown, and "Y" marking.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.232.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15P 10SW
96.232.XX04.0		96.232.1004.0	RST2013K1-S 15P 10GL
U6.232.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15P X12SW
U6.232.XX04.0		U6.232.1204.0	RST2013K1-S 15P X12GL

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach DIN 16901 TG 130 CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!

1. Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	Werkstoff/Material			2007	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
	gezeichnet/drawn			17.04.	Kneitz	96.232.0404.0 01K				
	geprüft/checked			-	-					
	Montiert/stand, check			-	-					

Maße in mm/Dimensions are in mm

SONDERLÄNGEN/spezial-length				
Teile-Nr. part-no.	G G	L L	Farbe color	
60.000.0279.7	14000	13980	schwarz	
60.000.0291.4	15000	14980	schwarz	
60.000.0291.5	18000	17980	schwarz	
60.000.0291.6	12000	11980	schwarz	

		Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title		KONFEKT_LEITUNG Stecker-freies Ende Crimpausführung/male-free end pre-assembled cable crimp design K1 250V		
Änderung/Revision		Ersatz für/Replacement for: -		Maßstab/Scale		Vol.		mm Dtl./Surf. mm		

96232040401K\_1.cdw/1019 Kneitz 2007-04-17 10:08:0407 1:000

OU-FEM-08/91