



NUMINOS® CL PHASE M

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz
4000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® CL PHASE M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2125 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1004234 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 50 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 85 |
| Höhe Einschaltstrom | 13 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |
| Lumen | 2125 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 24 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring weiß |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 18.5 cm |
| Durchmesser | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.68 kg |
| Bruttogewicht | 0.93 kg |
| BIG WHITE Seite | 104 |