



NUMINOS® CL DALI M

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz
4000K 60°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® CL DALI M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2060 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1004528 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 8 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 16 |
| Höhe Einschaltstrom | 10 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |
| Lumen | 2060 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring weiß |
|---------|-------------------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 18.5 cm |
| Durchmesser | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.75 kg |
| Bruttogewicht | 1 kg |
| BIG WHITE Seite | 104 |