







Kapslingssystem SE 8



Detalj Y (enbart vid SE 5842.500 och SE 5846.500)



i.L. = Fri bredd

Enkeldörr


Art. nr. SE		Breddmått mm								Höjdmått mm								Djupmått mm						Montageplåtar mm		
Lackerade	Rostfritt stål	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5830.500	-	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5	499	1696
5831.500	-	800	792	712	792	675	655	675	735	640	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	-	699	1696
5832.500	-	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324	356,5	699	1896
5833.500	-	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126,5	699	1896
																								456,5		
5834.500	5853.500	800	792	712	792	675	655	675	735	640	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126,5	699	1896
																								556,5		
-	5850.500	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1600	1597	1512	1577,5	1475	1450	1430	810	405	275	312	240	324	126,5	499	1496
																								-		
-	5851.500	600	592	512	592	475	455	475	535	440	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	505	375	412	340	424	126,5	499	1696
																								-		
-	5852.500	800	792	712	792	675	655	675	735	640	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	505	375	412	340	424	126,5	699	1696
																								456,5		
-	5854.500	1000	992	912	992	875	855	875	935	400	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5	899	1696
																								-		
																								356,5		

Apparatskåp

Skåpsystem

Kapslingssystem SE 8

Montageplåt




Skåp

- B1 = Totalbredd
- B2 = Dörrbredd
- B3 = Ramarnas inre mått
- B5 = Sträckan mellan systemhållning/hålavstånd mellan golv-sockelfastsättning
- B6 = Dörramens inre mått
- B7 = Axelavstånd mellan dörramens hålrader
- B8 = Avstånd mellan lyftöglorna
- B9 = Inre mått i golvöppning
- H1 = Totalhöjd
- H2 = Bakstyckets höjd
- H3 = Ramarnas inre mått
- H4 = Dörrhöjd
- H5 = Systemhållningens sträcka
- H6 = Axelavstånd mellan dörramens hålrader
- H7 = Dörramens inre mått
- H8 = Avstånd från botten till låsets mitt
- T1 = Totaldjup
- T2 = Sträckan mellan systemhållning/hålavstånd mellan golv-sockelfastsättning
- T3 = Ramarnas inre mått
- T4 = Inre mått i golvöppning
- T5 = Lyftöglans mitt till lyftöglans mitt
- T6 = Möjligt montagedjup (montageplåtsupbyggnad) kan ställas in upp till 149 mm i 25 mm raster


Montageplåt

- F = Totalbredd
- G = Totalhöjd

Profiltvårsnitt




Rastersystemhållning




4 Ø 4,5 (Ø 4,7 vid rostfritt stål)

Skåphörn upp till



- 1 Bredd
- 2 Höjd
- 3 Djup

Skåphörn ned till



Dubbeldörr

Art. nr. SE		Breddmått mm									Höjdmått mm								Djupmått mm						Montageplåtar mm	
Lackerade	Rostfritt stål	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5840.500	-	1000	492	912	992	875	355	375	935	400	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	-	899	1696
5841.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5	1099	1696
5842.500	-	1600	792	1512	1592	1475	655	675	1535	690	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	356,5	1499	1696
5843.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324	-	1099	1896
5844.500	5855.500	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126,5 - 456,5	1099	1896
5845.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126,5	1099	1896
5846.500	-	1800	892	1712	1792	1675	755	775	1735	790	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	556,5	1699	1896