

LED Reflektorform PAR16 1COB 50x54mm

Artikel-Nr.: 34036

AC 230V, DC80-269V; für Anwendungen im gewerblichen oder privaten Bereich; nicht für 24h-Betrieb geeignet, maximale Leuchtdauer beträgt 10-12 h/Tag. Eine höhere Leuchtdauer kann zu...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0,7



| | |
|--|------------------|
| Nennspannung: | 120...269 V |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Lampenleistung: | 6.5...6.5 W |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Lichtstrom: | 480...480 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 73 lm/W |
| Lichtstärke: | 920 cd |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Lampenform: | Reflektor |
| Filamentlampe: | nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Socket: | GU10 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 2700...2700 K |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Ausstrahlungswinkel: | 30...30 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
| Dimmbar: | ja |
| Durchmesser: | 50 mm |
| Länge: | 54 mm |
| Schutzart (IP): | IP40 |
| Lampenbezeichnung: | PAR16 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 7 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 40000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:09:46



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de