

Single-LED T1 3/4 6,3x16mm

Artikel-Nr.: 35514

Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand. Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0



Farbe:	weiß
Lichtstrom:	0.17 lm
Nennspannung:	28 V
Spannungsart:	AC/DC
Nennstrom:	15 mA
Leistungsaufnahme:	0.4 W
Durchmesser:	6.3 mm
Länge:	16 mm
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0.44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:23:18



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de