




-  • Überladeschutz
-  • Overcharge protection




**ALCT 6-24/4** Art.-Nr. | Part No. 1001-0017

-  • Verschiedene Ladeströme wählbar: 1A bei 6V, 12V, 24V  
2A bei 12V, 24V  
4A bei 12V



**COLD TEMP Modus:** Wird empfohlen bei Temperaturen unter 5°C, dadurch wird die Batterie auch bei kalten Temperaturen zu 100% vollgeladen.

**REFRESH Modus:** Das Ladegerät erkennt automatisch, wenn die Batterie tiefentladen ist, und lädt diese schonend durch pulsierende Ladeströme für 20Min. bis eine Grundspannung erreicht ist. Danach kann ein normaler Ladevorgang vorgenommen werden.

-  • Adjustable charging current: 1A - 6V, 12V, 24V  
2A - 12V, 24V  
4A - 12V

**COLD TEMP mode:** At temperatures below 5 °C (41 °F) we recommend the "COLD TEMPERATURE" mode, through this, the battery will be fully charged to 100% despite the cold.

**REFRESH mode:** If the battery is completely discharged, the charger automatically switches to refresh mode and charges the battery for 20min. by pulse charging until a sufficient voltage for the normal charging process has been reached. After the completion of the refresh mode a normal charging process can be started.

-  • Automatische Spannungserkennung
-  • Automatic voltage identification/Autosensing

# BLEILADEGERÄT - ALCT 6-24/4

## LEAD ACID CHARGER - ALCT 6-24/4

**NEU 2014**  
**NEW 2014**

**🇪🇺 ALCT 6-24/4**

- > Ladegerät für 6V, 12V- und 24V Bleiakkus (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure)
- > Mit Hilfe der hochwertigen Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Bleiakkus möglich.
- > Automatische Spannungserkennung
- > Übersichtliches LED-Display - einfach zu bedienen
- > Ladestrom einstellbar
- > Automatischer REFRESH Modus, wenn die Batterie tiefentladen ist
- > Wählbarer COLD TEMP Modus bei kalten Temperaturen
- > Batterie-Defekt-Erkennung
- > Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- > Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- > Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- > Netz- und Ladekabel jeweils 200cm lang
- > Staub- und Strahlwassergeschützt dank IP65

**TECHNISCHE DATEN**

- > Batteriekapazität 4,5Ah - 160Ah
- > Gewicht: nur 570g durch moderne Schaltnetzteiltechnik
- > Betriebsspannung: 230V / 50Hz
- > Abmessung (BxHxT): 210x45x63 mm

**🇬🇧 ALCT 6-24/4**

- > Lead acid charger for 6V/12V/24V lead acid, SLA batteries
- > With the help of high-quality pole terminals a fast and reliable contact of lead acid batteries is possible
- > Automatic voltage identification / Autosensing
- > Clear LED display - easy to use
- > Adjustable charging current
- > Automatic REFRESH mode, if the battery is completely discharged
- > Selectable COLD TEMP mode at cold temperatures
- > Faulty cell detection
- > Protection against short-circuit, wrong polarity and overcharge
- > Automatic start of recharge, if the battery is left connected to the charger
- > Ideal maintenance of lead acid batteries during winter time - no deep discharge
- > Power and charging cable each 180cm
- > Protected against dirt and water jets thanks to IP65

**TECHNICAL DETAILS**

- > Battery capacity: 4,5Ah - 160Ah
- > Weight: only 570g due to modern switching power supply technology
- > Operating voltage: 230V / 50Hz
- > Dimensions (WxHxD): 210x45x63mm



Hochwertige Polklemmen | High-quality pole terminals



Ideal zum Befestigen an der Wand | Ideal to fix to the wall

**INFOS:**

**Produktname | Product name:**

ALCT 6-24/4

**Art.-Nr. | Part No.:**

1001-0017

**EAN-Code:**

4013674021758

**VE | PU:**

4 (274x239x155mm)

**Lieferbar | Available:**

KW 41 | Week 41

**Zolltarifnummer |**

**Customs tariff number:**

85044055

**UVP | MSRP:**

69,90 €

**Materialgruppe | Material group:**

15



**Notizen | Notes:**



Warranty  
Guarantee **3** Years  
Jahre

04/2014 - Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler ANSMANN cannot be held responsible for errors, misprints or omissions. Technische Änderungen vorbehalten. Technical content subject to change without notice