

## 1-Leiter-Innenraum-Endverschluss

für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHE-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Presskabelschuhe.



### Produktbeschreibung

Artikelname	CHE-I 12kV 10-25
Artikelnummer	193414
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)

#### Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

The technical drawing shows a cable with a circular cross-section at the top, a long cylindrical body, and a rectangular connector at the bottom. Dimensions are indicated by arrows: 'L' for length, 'd' for diameter, and 'd5' for a specific diameter. A table in the bottom right corner provides detailed specifications.

pos.	beschreibung	einheit	wert
1	Länge	Length	300 mm
d 5	Nennweite / Nominal diameter	nominal diameter of cable shield	-

revision / d. no.:	date:	author:	description:
19.12.2021	19	...	...
22.12.2021	22	...	...
22.12.2021	22	...	...

part number / d. no.:	description:	quantity:
193414	CHE-I 12kV 10-25	1
CEP0113 193414		1

Artikelname	CHE-I 12kV 10-25
Artikelnummer	193414
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	300 mm
Durchmesser über Aderisolation nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	9.9 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	25 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CHE-I 12kV 10-25
Artikelnummer	193414
Lieferumfang	kriechstromfester Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme 1 Satz für 3 Phasen Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311046686

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	84
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	385	1200
Breite (mm)	190	800
Höhe (mm)	134	1130
Nettogewicht (kg)	0.682	57.288
Bruttogewicht (kg)	0.682	75.488