

Presskabelschuh Cu

für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,
geeignet für Innenraum-Endverschlüsse




Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V 95/12
Artikelnummer	126070
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Anwendungen

Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2)
nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	DK-CU-V 95/12
Artikelnummer	126070
Prüfnormen	DIN 46235 IEC 61238
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	65 mm
Breite B	28 mm
Durchmesser D1	13.5 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	19 mm
Nennquerschnitt min	95 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	18 mm
Länge A	35 mm

Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V 95/12
Artikelnummer	126070
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052519

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	50
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	80	145
Breite (mm)	24	145
Höhe (mm)	17	97
Nettogewicht (kg)	0.092	4.6
Bruttogewicht (kg)	0.092	4.9