

Gießharz-Verbindungs-*muffe*

für Kunststoffkabel sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör) Verbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

PCB	nom. nom. nom. nom.	nom. nom. nom. nom.	nom. nom. nom. nom.
L	Länge	Länge	430 mm
D	Durchmesser	Durchmesser	90 mm
H	Höhe	Höhe	98 mm

creation date:	revision / d. nom.:	W. name / status:	article no. / s. ch. h.:
06.12.2021		ing	article number in the purchase order / not shown in cable
22.12.2021		sp	article number in the purchase order / not shown in cable
22.12.2021		final	353741
BBC CELLPACK Electrical Products			nom. nom. nom. / d. nom. nom. nom.:
			M 4 GG
			nom. nom. nom. / d. nom. nom. nom.:
			CEPOC4 353741

Artikelname	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	430 mm
Höhe H	98 mm
Durchmesser D	90 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	500 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	120 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	70 mm ²
Durchmesser Kabel max	52 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	70 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader mm ² 3x	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min	50 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max	95 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171067

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EUR
Basismenge	1	30
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	488	1200
Breite (mm)	248	800
Höhe (mm)	195	1130
Nettogewicht (kg)	3.537	106.11
Bruttogewicht (kg)	3.537	135.11