

Gießharz-Verbindungs-muffe

für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Geeignet für Pressverbinder. REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder). Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 1 EG
Artikelnummer	124510
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)

Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

PCB	nom. nom. Spannung	nom. nom. Spannung	nom. nom. Spannung
L	Länge	400 mm	
D	Durchmesser	33 mm	
H	Höhe	57 mm	

Erstellt am:	08.12.2021	Revisur:	01	Geändert am:	22.12.2021	Revisur:	01
/// BBC CELLPACK Electrical Products				Artikelnummer: 124510			
CEPOCS 124510				Spannungsebenen: U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV			
Prüfnormen: EN 50393				Länge L: 400 mm			
Höhe H: 57 mm				Durchmesser D: 33 mm			
Durchmesser Kabel max: 30 mm				Steuer- und Signalkabel 1,5 mm² Anzahl Adern: 30 Stück			
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm² Anzahl Adern: 20 Stück				Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min: 30 Stück			
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max: 60 Stück				Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min: 20 Stück			
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max: 50 Stück				Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min: 20 Stück			
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max: 40 Stück							

Artikelname	MZ 1 EG
Artikelnummer	124510
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	400 mm
Höhe H	57 mm
Durchmesser D	33 mm
Durchmesser Kabel max	30 mm
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm² Anzahl Adern	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm² Anzahl Adern	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	60 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	50 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	40 Stück

Logistik Daten

Artikelname	MZ 1 EG
Artikelnummer	124510
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Distanzgeflecht Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002767

Verpackungsdaten

Alternativmeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	70
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	422	1200
Breite (mm)	235	800
Höhe (mm)	87	1130
Nettogewicht (kg)	0.925	64.75
Bruttogewicht (kg)	0.925	82.95