

Universal-Dichtungskitt

auf Basis von Butylkautschuk

Formbare, thermoplastische Knetdichtmasse auf Butylkautschukbasis. Es lässt sich einfach und formgenau kneten und erlaubt schnelle und hochwertige Dichtmöglichkeiten.



Produktbeschreibung

Artikelname	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften

- Trotz fester Konsistenz und Formbeständigkeit leicht modellierbar
- Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Materialien (Metall, Beton, Stein, Holz, Glas, Keramik, Emaille u.v.a)
- Viskosität plastisch
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen viele Gase
- Sehr gute Beständigkeit gegen viele Kondensate
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Halogenfrei
- Umweltverträglich
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Einfache Verarbeitung

Anwendungen

- Abdichten von Mauerdurchführungen, Kabelkanälen, elektrischen Apparaten, Abwasserkanälen, Sanitärinstallationen

Technische Daten

Artikelname	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Inhalt	2500 g
Farben	grau
Dichte	1 g/cm ³
Betriebstemperatur min	40 °C
Betriebstemperatur max	100 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	120 °C

Logistik Daten

Artikelname	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Lieferumfang	Universal-Dichtungskitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311127965

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	10	120
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	390	390	1200
Breite (mm)	241	241	800
Höhe (mm)	60	190	1000
Nettogewicht (kg)	2.516	25.16	301.92
Bruttogewicht (kg)	2.516	25.46	320.12