



## NUMINOS® DL S

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz  
2700K 20° inkl. Blattfedern

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 670 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003769
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	250mA
Höhe	5.2 cm
Durchmesser	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
Einbautiefe	5.5 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.2 kg
IP Code	IP 20 / IP 44
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	8.6 W
Lumen	670 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtquelle

791819	
--------	---

### Zubehör

1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1004067	LED Treiber , 15W 250- mA DALI
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz
1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß

LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	31