




NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 3000K
40° dreh- und schwenkbar

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003736
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1050mA
Höhe	11.8 cm
Durchmesser	19 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm
Einbautiefe	13 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Bruttogewicht	0.89 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	37.4 W
Lumen	3300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtquelle

791823	
--------	---

Zubehör

1004059	LED Treiber , 40W multi mA
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe
1006151	Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz
1006152	Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß
1006153	Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz
1006154	Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß

LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	46