




L-LINE OUT 50

Outdoor LED Stehleuchte horizontal anthrazit CCT switch 3000/4000K

Ob in Gärten, an der Seite von Wegen und Zufahrten an Wohnhäusern, Hotels oder Restaurants – mit ihrer Leuchtvienelfalt taucht die L-LINE OUT Familie jeden Außenbereich in ein wegweisendes Licht. Dabei sprechen die einzelnen Mitglieder bei allen individuellen Unterschieden eine gemeinsame Formensprache in L-Form, die durch klare Linien besticht. Und was die Lichttechnik angeht, werden sowieso keine Kompromisse gemacht: Die Wahl der Lichtfarbe (3000/4000K) bei der besonders einfachen Installation und und IP-Schutzart 65 sind nur einige der Argumente für die L-LINE OUT.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1003537 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 65 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Boden |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 10 A |
| Dauer Einschaltstrom | 40 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.08 |
| Lumen | 490/530 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Farbe | anthrazit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916406 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 228730 | VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig |
|--------|-----------------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 0 |
| Länge | 15 cm |
| Breite | 10 cm |
| Höhe | 50 cm |
| Nettogewicht | 2.023 kg |
| Bruttogewicht | 2.542 kg |
| BIG WHITE Seite | 651 |