

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	<b>WLSD441502</b>
Serienname:	
EAN:	4037293060233
Zolltarif:	85444290900



**Artikelbeschreibung**

LED Wegeleuchte mit Steckdosen 480mm ■ anthrazit ■ IP44  
 ■ 220-240V ■ 3W ■ 3000K ■ 190lm

LED Wegeleuchte mit zwei integrierten Steckdosen hinter der Tür an der Frontseite der Leuchte. Bei Verwendung von Winkelsteckern kann die Tür auch bei angeschlossenen Verbrauchern geschlossen werden. Die Steckdosen können bis max. 16A und 3680W belastet werden. Da die Steckdosen und die LED über getrennte Phasen angeschlossen werden, können diese separat über externe Schalter geschaltet werden.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000301)

Schutzklasse	I	Mit Leuchtmittel	ja
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	2,50	Mit Betriebsgerät	ja
Mit Fußplatte	ja	Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Anschlussart	Schraubklemme	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Gehäusefarbe	anthrazit	Max. Systemleistung (W)	3,00
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	190,00
Spannungsart	AC	Lichtfarbe	weiß
Mit Bewegungsmelder	nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Durchmesser (mm)	100,00	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	350,00
Mit Lichtsensor	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	63,00
Polzahl	4,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Höhe/Tiefe (mm)	480,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%)	20,00
Art der Leuchte	Pollerleuchte	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Schlagfestigkeit	IK05		
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00		
Schutzart (IP)	IP44		